

室内用検出器のモデルチェンジのご案内

品名: 室内用: 電圧・電流出力タイプの温度・温湿度検出器

型式: 温度(QAA..) 温湿度検出器(QFA..)

- * 2026年3月より室内用: 電圧・電流出力タイプの温度・温湿度検出器がモデルチェンジします。
現行タイプは電圧出力/電流出力でそれぞれ違う製品(違う型式)でしたが、製品が共通化(同じ型式)されます。
検出器の出力を選択できるようになります、また検出器の形状も変わります、ブラック・ハウジングが追加されます。
添付資料: 現行モデルと新モデルの比較表
- * 今回のモデルチェンジにより、現行製品と同等ではない製品にモデルチェンジする機種があります。
添付資料の比較表を参照ください、特に以下の現行モデル3機種は新モデルでは必要線数が増えます。
 1. 現行機種: QAA2071(温度検出器 2線式 4-20mA出力)
→ 新機種: QAA2160(温度検出器 **3線式** 4-20mA出力)
 2. 現行機種: QFA2001(湿度検出器 2線式 4-20mA出力)
→ 新機種: QFA2260(温湿度検出器 **4線式を3線使用** 4-20mA出力)
 3. 現行機種: QFA2071(温湿度検出器 4または3線式 4-20mA出力)
→ 新機種: QFA2260(温湿度検出器 **4線式: 電源部仕様変更** 4-20mA出力)

室内型センサ モデルチェンジ連絡：添付資料(現行モデルと新モデル比較表)

現行モデル型式	計測	出力	線数	新モデル型式	計測	出力	線数	製品バリエーション
QAA2061	温度	0-10V DC	3線式	QAA2160	温度	スマホ・アプリで設定 0-10VDC 4-20mADC	3線式	QAA2160/BK：ブラック・カラー QAA2160D：LCD表示付 QAA2160D/BK：ブラック+LCD表示
QAA2071	温度	4-20mADC	2線式					

現行モデル型式	計測	出力	線数	新モデル型式	計測	出力	線数	製品バリエーション
QFA2000	湿度	0-10V DC	3線式	QFA2260	温湿度	スマホ・アプリで設定 0-10VDC 4-20mADC	湿度のみ 3線式	QFA2260/BK：ブラック・カラー QFA2260D：LCD表示付 QFA2260D/BK：ブラック+LCD表示 QFA2261 シリーズ： 耐汚染型湿度検出素子
QFA2001	湿度	4-20mADC	2線式					
QFA2060	温湿度	0-10V DC	4線式					
QFA2071	温湿度	4-20mADC	4/3線式					
QFA2020	温湿度	温度：Ni1000Ω 湿度：0-10VDC	5線式					

新モデルの製品資料をご参照ください。